

2017 OUTLANDER™ PRO 650 / 1000

T3-ZULASSUNG

HIGHLIGHTS

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 12-Zoll-Räder aus Aluminiumguss mit Carlisle ACT HD-Radialreifen in 26 Zoll
- Versetzte Lufteinlässe
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)



Abgebildetes Modell:
Outlander Pro 650 Hellgrau, T3-Version

LIEFERBARE MODELLE

Hellgrau / 650 (T3, INT) / 1000 (T3)

MOTOREN	650	1000
Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm ³	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok Differentialsperre vorn	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	

REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle ACT HD Radial 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD Radial 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, Federweg von 22,9 cm	Doppeldreieckslenker mit erhöhter Federvorspannung, 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl	
Hinterradaufhängung	Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI) mit erhöhter Federvorspannung, 23,6 cm Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	Öl	

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 126 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	329 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängerzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse, 590 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 L

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht
Schutz	n.z.	Sitz	n.z.
T3-spezifisch	Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel und Stauraum, 2 x 4-konformes Bremssystem, im Parkmodus sperrbares Getriebe, Anhängerkupplung, Sitz mit Rückenlehne und Anhängerstecker	Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
Zusätzliche Merkmale	Kugelkopf 2 Zoll (5 cm)		

GEWÄHRLEISTUNG

T3 Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com