MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T



HIGHLIGHTS

- Wählbare 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 26" Räder ITP Terracross mit 14" Aluminium-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modularem Zubehör
- Dual-Level-Transportbox mit Ki
 Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- · Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik

MOTOR	1000
Motortyp	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h
AUFHÄNGUNG Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss
BREMSEN	

Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit

hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ARMESSUNGEN / LASTEN

ADIVIESSONALIN / EASTEIN	
Geschätztes Trockengewicht	597 kg
LxBxH	317 x 123 x 163,4 cm
Radstand	228,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 I
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 674 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie



Bremsen vorn

Bremsen hinten



