# **MY24 OUTLANDER PRO XU HD7 T**



### HIGHLIGHTS

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Modi Arbeit / Standard / Sport
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail King, 6-lagig, mit 12" Aluminiumguss-Felgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- · Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- 1.588 kg Seilwinde
- LED-Scheinwerfer und Rücklichter mit LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

MOTOR	HD7
Тур	37 kW (50 PS) / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis 60 km/h
AUFHÄNGUNGEN Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker
	24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN & FELGEN	-
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

#### ABMESSUNGEN / LASTEN

ADMICOCONALIN / LACTEN		
Geschätztes Trockengewicht*	370,1 kg	
LxBxH	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	
Radstand	134,5 cm	
Bodenfreiheit	33 cm	
Sitzhöhe	98 cm	
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
Stauraum	341	
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen	
Tankgröße	19,5 l	

# AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Merkmale der T-Kategorie	Anhängevorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## **GEWÄHRLEISTUNG**

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------





