

MY24 OUTLANDER X xc 1000 T ABS



Chalk Gray & Can-Am Red

MOTOR

Motortyp	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (Brake Traction Control, BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Visco-4Lok-Frontdifferenzial
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 Stoßdämpfer
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66 cm ITP Terracross-Radialreifen
- Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	387,2 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 149,1 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedashboard	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	k. A.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW Kotflügelverbreiterungen

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

