

HIGHLIGHTS

- · Rotax® V2 Motor
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
- Vorderradaufhängung mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- 28" (71,1 cm) ITP Mega Mayhem† Reifen
- 12" (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Versetzter Kühler
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Fußstützen für Schlammfahrten
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- 650 W Magnetzünder
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Kotflügelverbreiterungen



Desert Tan

	M	O	T	O	R
-			_	_	

Тур	43 kW (59PS), Rotax V-Twin 649,6 cm ³ , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/ Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

BREMSEN Bremsen vorn

Bremsen hinten

Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Öldruck
TTI-Einzelradaufhängung
Öldruck
ITP† Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 ZoII)
ITP† Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 Zoll)
30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	396 kg	
LxBxH	224 x 123 x 128 cm	
	(28 x 10 x 12 Zoll)	
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)	
Bodenfreiheit	29,9 cm (11,75 Zoll)	
Sitzhöhe	89,5 cm (35,25 Zoll)	
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg	
Stauraum	Hinten: 21,4 l	
Anhängelast	750 kg	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display:
-	Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler,
	Tageskilometerzähler, Stundenzähler,
	Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur,
	Motorkontrollleuchten, elektronische
	Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder)
_	in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem
-	(D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern
	und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/
	Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn, Fußrasten
	für den Einsatz im Schlamm, Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie BRP 2-Jahres-Garantie

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP), Alle Rechte vorbehalten. ™, 'und das BRP-Log sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder inher Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. "Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. "Visco-Lok is tei en Marke der GKN Viscodrive Gmbh! "Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrrer dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeuges kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helim, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol-bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm² dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV, ibs anicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alts ein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Füßstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

