



MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder
Hubraum	271 cm ³
Bohrung x Hub	72,7 x 65,2 mm
Kompressionsverhältnis	11.0:1
Ventilsteuerung	SOHC, 2 Ventile
Gemischaufbereitung	Vergaser: Keihin CVK32
Startsystem	Elektrisch



BREMSEN & FEDERELEMENTE

Bremse, vorne	180 mm Doppelbremsscheiben mit Einkolben-Bremssätteln
Bremse, hinten	180 mm Bremsscheibe mit Einkolben-Bremssattel
Radaufhängung, vorne	Doppelquerlenker mit 5-fach einstellbaren Federbeinen
Radaufhängung, hinten	Schwinge mit 5-fach einstellbarem Federbein



LEISTUNG & ANTRIEB

Maximale Leistung	16 kW {22 PS} / 7.500 /min
Maximales Drehmoment	22,3 N·m {2,3 kgf·m} / 6.500 /min
Getriebe	2-Gang Automatik mit Rückwärtsgang
Endantrieb	2WD, sperrbares Differenzial



RAHMEN & MASSE UND GEWICHTE

Rahmentyp	Doppelrohrrahmen, Stahl
Nachlauf	3,5°/16 mm
Federweg vorne	131 mm
Federweg hinten	141 mm
Reifen, vorne	AT 22 x 7-10 MAXXIS
Reifen, hinten	AT 22 x 10-10
L x B x H	1.195 x 1.080 x 1.170 mm
Radstand	1.165 mm
Bodenfreiheit	155 mm
Tankinhalt	12 Liter
Gewicht fahrfertig	242 kg