



MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-90°-V2-Motor
Hubraum	749 cm ³
Bohrung x Hub	85 x 66 mm
Kompressionsverhältnis	9.3:1
Ventilsteuerung	SOHC, 8 Ventile
Gemischaufbereitung	Einspritzung: ø36 mm x 2
Startsystem	Elektrisch



BREMSEN & FEDERELEMENTE

Bremse, vorne	200 mm Doppelbremsscheiben mit Doppelkolben-Bremssätteln
Bremse, hinten	Gekapselte Ölbad-Mehrscheibenbremse
Radaufhängung, vorne	Doppeldreieckslenker mit 5-fach einstellbaren Federbeinen
Radaufhängung, hinten	Doppeldreieckslenker mit 5-fach einstellbaren Federbeinen



LEISTUNG & ANTRIEB

Maximale Leistung	36,6 kW {50 PS} / 6.750 /min
Maximales Drehmoment	59 N·m {6 kgf·m} / 5.250 /min
Getriebe	2-Gang Automatik mit Rückwärtsgang
Endantrieb	Wählbarer 2WD/4WD, sperrbares Differenzial vorne, Kardan



RAHMEN & MASSE UND GEWICHTE

Rahmentyp	Doppelschleifen, hochfestes Stahlrohr
Nachlauf	2°/12 mm
Federweg vorne	169 mm
Federweg hinten	190 mm
Reifen, vorne	AT 25 x 8-12
Reifen, hinten	AT 25 x 10-12
L x B x H	2.195 x 1.180 x 1.220 mm
Radstand	1.285 mm
Bodenfreiheit	240 mm
Tankinhalt	19 Liter
Gewicht fahrfertig	316 kg