

2019 MAVERICK™ TRAIL 800 T

HIGHLIGHTS

AGILITÄT

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt

ABENTEUERLUST

- Sinnvolle Funktionen und Vielseitigkeit
- Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit
- Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt

SELBSTBEWUSSTSEIN

- Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung

SPEZIELLE AUSSTATTUNGSPAKETE

- Visco-Lok†-Differentialsperre vorn
- 12-Zoll-Stahlräder
- Ergoprint-Sitze

MOTOREN

800

Typ	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799 cm ³
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extrem niedriger L-Gang / H / N / R / P
Antrieb	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok† Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe
Servolenkung	Entfällt
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, Federweg 25,4 cm
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hintere Aufhängung	TTA mit Querstabilisator Federweg 26,7 cm
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 220 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Belüftete Doppelscheibenbremse 220 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige 7,6 Zoll	Winde	Vorverdrahtet für lieferbare Winde
Instrumentierung, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten	Anhängerkupplung	5 cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

BRP GARANTIE

Werk	2 Jahre
------	---------



Weiß

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahlfelgen

MASSE UND GEWICHTE

L x B x H	300,5 x 127 x 175,5 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Trockengewicht	596 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängierzuglast	680 kg
Treibstoffkapazität	38 l

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der abgebildeten Modelle verfügen möglicherweise über eine optionale Zusatzausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Befahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com