

2019 OUTLANDER™ MAX LIMITED 1000R

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Pneumatische hintere Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX⁺-Stoßdämpfern
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- Garmin[†] Montana[†] 650t Touchscreen-GPS-Navigationsgerät
- 1.361-kg-WARN-Winde[†] mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- 14-Zoll-Aluminiumgussräder
- 26-Zoll-ITP[†] Terracross-Radialreifen



Boreal Green

MOTOR

1000R

Typ	61 kW (91 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok [†] QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Frontstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Hintere Aufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung 25,1 cm Federweg
Heckstoßdämpfer	Luftgesteuerte Aufhängung (ACS) mit luftunterstützten FOX Stoßdämpfern

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Analoge/digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentierung, Geräteausrüstung	Integriertes/abnehmbares Touchscreen-Navigationsgerät Garmin [†] Montana [†] 650t, Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Lenker mit Windabweisern, Schutzbleche	Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

BRP GARANTIE

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Hinterreifen	ITP Terracross 26 x 10 x 14 Zoll (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Räder	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	408 kg
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängerkapazität	750 kg
Tankvolumen	20,5 l

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM [®] und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. [†]Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. [†]Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com