

2019 OUTLANDER™ PRO 450 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® Einzylinder-Motor (D.E.S.S.™)
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- Stufenloses Getriebe (CVT)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Sechslagige 26-Zoll-Carlisle† ACT HD-Radialreifen
- Versetzte Lufteinlässe
- Mehr Bodenfreiheit
- Digital kodierte Sicherheitssystem (Digitale Multifunktionsanzeige)
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



■ Grün

MOTOREN

450

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³ |
| Kraftstoffanlage | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse |
| Antrieb | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok †QE Frontdifferentialsperre |
| Servolenkung | Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h |

FAHRWERK

| | |
|---------------------|---|
| Vordere Aufhängung | Doppeldreieckslenker Federweg 22,9 cm |
| Vordere Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
| Hintere Aufhängung | TTI-Einzelhinterradaufhängung Federweg 22,4 cm |
| Hintere Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorne | Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln |
| Hinten | Belüftete Einzelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischem Doppelkolbensattel |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Anzeige | Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Instrumentierung, Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | Vorverdrahtet für lieferbare Winde | Beleuchtung | 70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung | Sitzbank | Verstärkter Sitzbezug |
| | | Diebstahlschutzsystem | Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) |

REIFEN/RÄDER

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle† ACT HD Radial 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder | 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen |

ABMESSUNGEN/LASTEN

| | |
|-----------------|---|
| L x B x H | 211 x 117 x 124 cm |
| Radstand | 129,5 cm |
| Bodenfreiheit | 29,2 cm |
| Sitzhöhe | 85,8 cm |
| Trockengewicht* | 308 kg |
| Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg |
| Stauraum | Hinten: 10,9 l |
| Anhängerzuglast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse und 335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankvolumen | 20,5 l |

BRP GARANTIE

| | |
|------|---------|
| Werk | 2 Jahre |
|------|---------|

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com