

# 2018 OUTLANDER™ PRO 570 T3B

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 1.361-kg-WARN<sup>+</sup>-Winde mit Rollenseilführung
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Sechslagige 26-Zoll-Carlisle<sup>+</sup> ACT HD-Radialreifen
- Verstärkter Sitzbezug
- Versetzte Lufteinlässe
- Mehr Bodenfreiheit
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 L fassendes, wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Green / 570

## MOTOREN

### 570

Typ	35 kW (48 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Torsional Trailing Arm Independent (TTI) 23,6 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öl

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel
ABS	K.A.

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht / Bremslicht
T3B Features	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitz	Verstärkter Sitzbezug
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	K.A.

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

## REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle <sup>+</sup> ACT HD 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle <sup>+</sup> ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll, Aluminiumguss

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 126 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht*	326 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängerguzlast	750 kg bei Anhänger mit Bremse und 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 L

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken der BRP oder ihrer angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. Visco-Lok ist eine Marke der CKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol / Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.

**can-am**



Can-AmOffroad.com