

2019 OUTLANDER™ X® mr 650

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit Fahrmodi
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- 28-Zoll-ITP Mega Mayhem†-Reifen
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- Automatische Visco-Lok® QE-Differentialsperre vorn
- Versetzter Kühler
- 1.361-kg-WARN-Winde† mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorne
- Fußrasten für den Einsatz im Schlamm
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung



Sunburst Yellow

MOTOR

650

Typ	43 kW (59PS), Rotax V-Twin 649,6 cm ³ , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

FAHRWERK

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumentierung, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammschutz, Fußrasten für den Einsatz im Schlamm, Windabweiser	Sitzbank	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

BRP GARANTIE

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	ITP Mega Mayhem† 28 x 8 x 12 Zoll (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Mega Mayhem† 28 x 10 x 12 Zoll (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	224 x 123 x 128 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	29,9 cm
Sitzhöhe	89,5 cm
Trockengewicht	396 kg
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängerzuglast	750 kg
Treibstoffkapazität	20,5 l

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der abgebildeten Modelle verfügen möglicherweise über eine optionale Zusatzausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com